

Tableau comparatif de bornes

	Borne résidentielle  witty one	Borne connectée résidentielle et petit tertiaire  witty plus	Borne pour parking collectif privé  witty pro	Borne tertiaire pour parkings privés et publics  witty park 2
Applications principales	Résidentiel, individuel ou collectif	Résidentiel individuel	Petit tertiaire et résidentiel collectif	Tertiaire privé ou public
Utilisations principales	Particulier et flotte	Particulier, privé et flotte Photovoltaïque	Parking ouvert	Parking opéré Monétisation
Puissance de charge	7,4 kW/11 kW	7,4 kW/22 kW	7,4 kW/22 kW	7,4 kW/22 kW
Gestion d'accès RFID	✓	✓	✓	✓
Connectivité Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	- / ✓ / ✓ / ✓	- / ✓ / ✓ / ✓
Prise en charge TIC (standard et historique)	✓	✓	-	✓
Optimisation solaire (excédent Photovoltaïque)	✓	✓	-	-
Comptage (MID)	✓	✓	✓	✓
Connexion à un opérateur (CPO)	✓	✓	✓	✓
Charge dynamique	✓	✓	par le biais d'un LLM	par le biais d'un LLM
Nombre de points de charge	1	1	1	2
Interfaces de configuration	Hager Charge iOS / Android		Page web de configuration	
Formation	P1+ P2 (si communicante)		P1 + P2	
Gestion de grappes		✓ (via flux) 8 points de charge max	✓ (via LLM) 40 points de charge max	

✓ = disponible, ✓ = en option, - = non disponible